

BAS 1500

Бетон разравнивающая рейка BAS 1500 для равномерного уплотнения и распределения свежей раствора-бетонной смеси. Проста и надежна в применении. Для удобной и неустойчивой работы предусмотрена регулируемая ручка управления



Конструктивные особенности

- + Регулируемая ручка управления
- + Пыле-, водозащищенный мотор
- + Коррозионно стойкие материалы и покрытия
- + Простота эксплуатации
- + Быстроочищаемая
- + Отсоединяемая ручка управления
- + Легко транспортируема

Технические характеристики

Версия с Электро.мотором

Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Мощность двиг.	Ватт	100
Класс-защиты	I	
Степень защиты	IP	65
Ширина обработки	мм	1500
Длина кабеля	мм	20
Число оборотов	мин ⁻¹	3000
масса	кг	13
CE-сертификат		да

Версия с бензин.мотор.

2-такт бензин.двиг. 50:1		Kawasaki
Мощность двиг.	Ватт	600
Раб.объем	см ³	18,4
Бак	л	0,5
Свеча зажигания		NGK MB 6A
Ширина обработки	мм	1500
Число оборотов	мин ⁻¹	5000
Масса	кг	11
CE-сертификат		ja

Возможность применения

BAS 1500: Равномерное распределение и уплотнение свежей раствора бетонной смеси

Комплект поставки

Модель	В/Гц	Шир.обр.	Кг	Ватт	Штекер	Art.Nr.
BAS 1500 E	230/50	1500 мм	13	100	EU	795225
BAS 1500 V	Benzin	1500 мм	11	600	--	795226