


## BEF 203

Фрезеровальная машина, с фрезой расположенной у самого края корпуса машины, незаменима при работе на небольших поверхностях для выравнивания выступающих кромок пола. Благодаря разнообразной оснастке, машина имеет широкий спектр применения. Индивидуально регулируемая ручка управления, безступенчатая регулировка глубины фрезерования и ручка для переноски, делают машину удобной в эксплуатации.

### Особенности конструкции

- + Отступ 10 мм
- + Соединительный кабель 12 м
- + Регулируемая эргономичная ручка управления
- + Транспортная скоба
- + Встроенный патрубок для подключения пылесоса
- + Система быстрой замены фрез (ламелей)
- + Пыленепроницаемый, не требующий обслуживания привод
- + Безступенчатая регулировка глубины фрезерования
- + Большие колеса для транспортировки



### Технические характеристики

Напряжение	Вольт	230	Производит.	м <sup>2</sup> /ч	30-45
Частота	Гц	50	Глубина обработки	мм	0 - 2
Эл. Мотор	Ватт	2200	Масса	кг	49
Ширина обработки	мм	200	Длина кабеля	М	12
Отступ от стены	мм	10	Габариты	см	500x36x122
Частота вращения	мин <sup>-1</sup>	1735	CE-сертификат		да

### Возможность применения


**BEF 203:** Для снятия слоев бетона, производства шероховатой поверхности, удаления остатков покрытий, нарезки канавок.

### Комплект поставки

Машина	Вольт/Гц	Шир.обр.	Кг	Ватт	Штекер	Art.Nr.
<i>С 5-точечными твердосплавными фрезами-ламелями, WK-штифт*, 42-мм</i>						
BEF 203	230/50	200 мм	49	2200	EU	795092
<i>С резцами-ламелями, 40 x 22 мм</i>						
BEF 203	230/50	200 мм	49	2200	EU	795093

WK-штифт\* - вольфрам-карбидный штифт

### Ротор с оснасткой



С 5-уг тв.сплавн. фрезами-ламелями, WK-штифты	704552
С резцами-ламелями, 40 x 22 мм	704553
С зубчатыми колесами, 42 мм	704554
Ротор <b>без оснастки</b> , 4 посад.оси D = 10 мм	704551
Посадочная ось, (Требуется 4 шт.)	702093



Рекомендуемый пылесос SDC 280