


DSM 800S^{DOC}




Профессиональное решение для шлифования и ремонта на больших поверхностях. Мощный привод, жесткая конструкция, единственная в своем роде DOC - муфта защиты мотора от перегрузки отвечают за высокую производительность и эксплуатационную надежность. В комбинации с поворачиваемыми грузами 2x45 кг облегчается транспортировка и дополнительно возрастает на 30% производительность шлифования

Конструктивные особенности

- + DOC-муфта защиты мотора от перегрузки
- + ETX - Быстрая замена инструмента
- + DIF - Автом. подгонка инструмента
- + MOP - Защита мотора от перегрузки
- + Дополнительные веса, откидные (доп. опция)
- + Плавный пуск двигателя
- + Плавная регулировка числа оборотов
- + Отступ 10 мм
- + Система пассивной безопасности

Производительность м²/см.

Бетон	600 - 1000
Удаление	600 - 900
Полир.бетона	150 - 200
Мозаика	150 - 200
Мрамор	150 - 200



Технические характеристики

Напряжение/частота	В/Гц	3 x 400/50	Число оборотов	мин ⁻¹	400-1300
Мощность двигателя	кВатт	11	Бак, стандарт	л	40
Класс-защиты	I		Масса, min-max.	кг	330-420
Степень защиты	IP	54	Патрубок для пылесоса	мм	2 x 50/76
Шлиф.диск	мм	800	Габариты	см	238x84x110
Шлиф.диск	мм	3 x 270	Счетчик "машино-часов"	стандарт	x
Усилие шлифования min-max	кг	230 - 320	CE-сертификат		x
Отступ	мм	10			







Возможность применения

DSM 800S^{DOC} Шлифование, полирование бетона восстановление или удаление старых слоев

Комплект поставки

Модель	Вольт	Гц	мин-1	кВатт	Штекер	Art.Nr.
DSM 800S ^{DOC}	3 x 400	50	400-1300	11	32A,EU	707500

Принадлежности

	Дополнительный вес, 2x45 кг Для увеличения прижимного усилия Комплект=2 шт.	707750	
	ETX-крепежный диск Ø - 270 мм, компл.. для алмазных шлиф.сегментов на метал.основе Требуется 3 шт.	713057	
	Крепежный диск компл., для стороннего инструм., Требуется 3 шт., Ø - 270 мм	707802	
	ETX-крепежная пята с липучкой, Ø - 76 мм для алмазного круга на синтетической основе Требуется 9 шт.	707755	
	ETX-крепежная пята с липучкой, Ø - 76 мм для алмазного круга на синтетической основе Требуется 9 шт.	713055	
	Крепежный диск компл., для Crystal-DiaFlex круга Требуется 3 шт., Ø - 270 мм	707805	

Рекомендуемый пылесос: SDC 580P - 9,2 kW